ŚCIANY ISTNIEJĄCE

Si-1 ŚCIANA ZEW. ISTNIEJĄCA POWIEŚĆ PODZIEMNA TERENU — RED 120

	U=0,219W/m²K
FOLIA BUDOWLANA gr. 0,5 mm	0,05 cm
IZOLACJA TERMICZNA styropian ekstrudowany XPS λ=0,032 W/mK	16cm
IZOLACJA PIONOWA dwukrotnie aterlizowa zaprawa cementowa	min. 1,5cm
ZAPRAWA CEMENTOWA zapewniająca szczelność wytłaczanie oraz naprawa podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	52cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-1a ŚCIANA ZEW. ISTNIEJĄCA POWIEŚĆ PODZIEMNA TERENU — U=0,219W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,5 mm	0,05 cm
IZOLACJA TERMICZNA styropian ekstrudowany XPS λ=0,032 W/mK	16cm
IZOLACJA PIONOWA dwukrotnie aterlizowa zaprawa cementowa	min. 1,5cm
ZAPRAWA CEMENTOWA zapewniająca szczelność wytłaczanie oraz naprawa podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	52cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-1b ŚCIANA ZEW. ISTNIEJĄCA POWIEŚĆ PODZIEMNA TERENU — U=0,197W/m²K

IZOLACJA PIONOWA dwukrotnie aterlizowa zaprawa cementowa	min. 1,5cm
ZAPRAWA CEMENTOWA zapewniająca szczelność wytłaczanie oraz naprawa podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	28-85cm

Si-1c ŚCIANA ZEW. ISTNIEJĄCA POWIEŚĆ PODZIEMNA TERENU — U=0,197W/m²K

IZOLACJA PIONOWA dwukrotnie aterlizowa zaprawa cementowa	min. 1,5cm
ZAPRAWA CEMENTOWA zapewniająca szczelność wytłaczanie oraz naprawa podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	28-85cm
ZAPRAWA CEMENTOWA zapewniająca szczelność wytłaczanie oraz naprawa podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
IZOLACJA PIONOWA dwukrotnie aterlizowa zaprawa cementowa	min. 1,5cm

Si-2 ŚCIANA ZEW. ISTNIEJĄCA — U=1,21W/m²K

GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Hydrofobizowana Farba silikatowa	0,2cm
TYNK MINERALNY TRASOWO WAPIENNY	2 - 4cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	48,83,93cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-3 ŚCIANA ZEW. ISTNIEJĄCA — U=0,206W/m²K

GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Hydrofobizowana Farba silikatowa	0,2cm
TYNK MINERALNY TRASOWO WAPIENNY	2 - 4cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	48,83,93cm
KĄT na tynk cementowo wapienny wykończony tłoczony zatarty na gładko gr.0,5 ÷ 1,5cm	1,5cm
IZOLACJA TERMICZNA na kleju cyfrowych płyt z perlitu λ=0,052 W/mK	12cm
TYNK MINERALNY cementowo-wapienny do zatarcia w siatce z włókna szklanego	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-4 ŚCIANA ZEW. ISTNIEJĄCA PRZEJŚCIE BRAMOWE — RED 120 — U=0,210W/m²K

GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Hydrofobizowana Farba silikatowa	0,2cm
IZOLACJA TERMICZNA system ociepl. tworzący płytami z wełny mineralnej	18cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	52cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-5 ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA — RED 120 — U=0,319W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	28-85cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-5 ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA — RED 120 — U=0,319W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	28-85cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-5a ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA — RED 120 — U=0,319W/m²K

PŁYTA WIÓRO-CEMENTOWA RAL 9010	0,8 cm
KLEJ	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	28-85cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

ŚCIANY ZEWĘTRZNE

Sz-1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWIEŚĆ PODZIEMNA TERENU — U=0,178W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,5 mm	0,05 cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny mineralnej λ=0,032 W/mK	15cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna dwukrotnie z wzdłużnie/poprzecznie folii kompozytowej HDPE o łącznej minimalnej hydrofobowej, syntetycznej powłoki samoprzylepnej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ŻELBETOWA WG PWK	16,24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWIEŚĆ PODZIEMNA TERENU — U=0,178W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,5 mm	0,05 cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny mineralnej λ=0,032 W/mK	15cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna dwukrotnie z wzdłużnie/poprzecznie folii kompozytowej HDPE o łącznej minimalnej hydrofobowej, syntetycznej powłoki samoprzylepnej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ŻELBETOWA WG PWK	31cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZEDZIAŁ BUDYNKÓW — U=0,178W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,5 mm	0,05 cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna dwukrotnie z wzdłużnie/poprzecznie folii kompozytowej HDPE o łącznej minimalnej hydrofobowej, syntetycznej powłoki samoprzylepnej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ŻELBETOWA WG PWK	24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
TYNK MINERALNY cementowo do zatarcia w siatce z włókna szklanego	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZEDZIAŁ BUDYNKÓW — U=0,178W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,5 mm	0,05 cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna dwukrotnie z wzdłużnie/poprzecznie folii kompozytowej HDPE o łącznej minimalnej hydrofobowej, syntetycznej powłoki samoprzylepnej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA MURowANA Z CEGŁY PEŁNEJ KL 150	24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
TYNK MINERALNY cementowo do zatarcia w siatce z włókna szklanego	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZEDZIAŁ BUDYNKÓW — U=0,178W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,5 mm	0,05 cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna dwukrotnie z wzdłużnie/poprzecznie folii kompozytowej HDPE o łącznej minimalnej hydrofobowej, syntetycznej powłoki samoprzylepnej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA MURowANA Z CEGŁY PEŁNEJ KL 150 z Trzpieniami Zetlarfowymi wg PWK	25 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
TYNK MINERALNY cementowo do zatarcia w siatce z włókna szklanego	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-6 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA — U=0,235W/m²K

PŁYTA WIÓRO-CEMENTOWA RAL 9010	0,8 cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA	3-4 cm
WATROIZOLACJA izolacja termiczna λ=0,033 W/mK	5cm
SZKIELET METALOWY izolacja termiczna λ=0,037 W/mK	5cm
ŚCIANA ŻELBETOWA WG PWK	16, 24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-6a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA — U=0,235W/m²K

PŁYTA WIÓRO-CEMENTOWA RAL 9010	0,8 cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA	3-4 cm
WATROIZOLACJA izolacja termiczna λ=0,033 W/mK	5cm
SZKIELET METALOWY izolacja termiczna λ=0,037 W/mK	5cm
ŚCIANA MURowANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH z Trzpieniami Zetlarfowymi wg PWK	24cm
GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Hydrofobizowana Farba silikatowa	0,2cm

Sz-7 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA — U=0,235W/m²K

GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Hydrofobizowana Farba silikatowa	0,2cm
IZOLACJA TERMICZNA system ociepl. tworzący płytami z wełny mineralnej λ=0,032 W/mK	15cm
ŚCIANA ŻELBETOWA WG PWK	31, 40cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Sw-1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA — RED 120 — U=1,21W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA MURowANA Z CEGŁY PEŁNEJ	15cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA — RED 60 — RED 120 — U=1,21W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA ŻELBETOWA wg PWK	16, 24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA — RED 120 — U=1,21W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA MURowANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH	24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA — RED 120 — U=1,21W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny mineralnej λ=0,032 W/mK	5cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna dwukrotnie z wzdłużnie/poprzecznie folii kompozytowej HDPE o łącznej minimalnej hydrofobowej, syntetycznej powłoki samoprzylepnej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA MURowANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH	24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA — RED 120 — U=1,21W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA MURowANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH	12cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-6 PRZEDŚCIANKA WEWN. LEKKA — U=1,21W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C50 + IZOLACJA WEŁNIANA wełna mineralna miękka gęstości min. 30kg/m³	5cm

Sw-6a PRZEDŚCIANKA WEWN. LEKKA — U=1,21W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C50	5cm

Sw-7 ŚCIANA WEWN. LEKKA — RED 30 — U=1,21W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C100 + IZOLACJA WEŁNIANA wełna mineralna miękka gęstości min. 30kg/m³	5cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-7a ŚCIANA WEWN. LEKKA — RED 120 — U=1,21W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C100 + IZOLACJA WEŁNIANA wełna mineralna miękka gęstości min. 30kg/m³	5cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

POSADZKA NA GRUNCIE

P-1 POSADZKA NA GRUNCIE — U=0,183W/m²K

PŁYTKA GRESOWA na klej	1,5cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	8cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej w obustronnej otrzaskowej z biologi wełnisz całkowitego U=0,032W/m²K	6cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna dwukrotnie z wzdłużnie/poprzecznie folii kompozytowej HDPE o łącznej minimalnej hydrofobowej, syntetycznej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-1a POSADZKA NA GRUNCIE — U=0,3W/m²K

WARSTWA WYRÓWNAWCZA POLIROWANA powierzchniowo utwardzona i szczelniona	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	9,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej w obustronnej otrzaskowej z biologi wełnisz całkowitego U=0,032W/m²K	8cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna dwukrotnie z wzdłużnie/poprzecznie folii kompozytowej HDPE o łącznej minimalnej hydrofobowej, syntetycznej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-1b POSADZKA NA GRUNCIE PŁYTA K-6, KOMUNIKACJA — U=0,183W/m²K

PREFABRYKOWANA PŁYTA BETONOWA płaskowyżu, bezpośrednio na podłożu z wełnosiatką	6cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	9,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej w obustronnej otrzaskowej z biologi wełnisz całkowitego U=0,032W/m²K	6cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna dwukrotnie z wzdłużnie/poprzecznie folii kompozytowej HDPE o łącznej minimalnej hydrofobowej, syntetycznej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-1c POSADZKA NA GRUNCIE POMIESZCZENIA TECHNICZNE — U=0,183W/m²K

FARBA PRZECIWPYLACA	~ cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	9,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej w obustronnej otrzaskowej z biologi wełnisz całkowitego U=0,032W/m²K	6cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna dwukrotnie z wzdłużnie/poprzecznie folii kompozytowej HDPE o łącznej minimalnej hydrofobowej, syntetycznej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-1d PŁYTA FUNDAMENTOWA SZACHTU SZYBU WINDY — U=0,37W/m²K

FARBA PRZECIWPYLACA	~cm
PŁYTA FUNDAMENTOWA Z-B wg PWK	40,50cm
HYDROIZOLACJA z wzdłużnie/poprzecznie folii kompozytowej HDPE trwale fartuchy folii z betonem	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

STROPY WEWNĘTRZNE

P-2 POSADZKA NAD STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — RED 120 — U=1,21W/m²K

PŁYTKA GRESOWA na klej	1,5cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	6cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej w obustronnej otrzaskowej z biologi wełnisz całkowitego U=0,032W/m²K	4cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	4cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-2a PODEST KLATKI K4 POZIOM +1, +2, +3 — RED 60 — U=1,21W/m²K

DEBOWA DESKA TRÓJWARSTWOWA gr. 1,4cm na klej - wykończona dwu krotnie lakierem poliuretanowym (zalecane nawierzchniowe na bazie wody	1,4cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	7,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	4cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-3 POSADZKA +1 +2 +3 +4 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — RED 60 — U=1,21W/m²K

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POLEROWANA powierzchniowo utwardzona i szczelniona	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	7,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna min. 4 KTS 15m	4cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	4cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-3a STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY NAD PRZEJAZDEM BRAMOWYM — RED 60 — U=0,188W/m²K

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POLEROWANA powierzchniowo utwardzona i szczelniona	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	8,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej w obustronnej otrzaskowej z biologi wełnisz całkowitego U=0,032W/m²K	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	4cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej płytami o wełnie mineralnej U=0,035 W/mK	10cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty	0,5cm

P-3b STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY NAD PRZEJAZDEM BRAMOWYM — RED 60 — U=0,188W/m²K

PŁYTKA GRESOWA na klej	1,5cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	7cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej w obustronnej otrzaskowej z biologi wełnisz całkowitego U=0,032W/m²K	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	4cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej płytami o wełnie mineralnej U=0,035 W/mK	10cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty	0,5cm

P-3c POSADZKA +1 STROP POD KLATKĄ K5 — RED 120 — U=1,21W/m²K

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POLEROWANA powierzchniowo utwardzona i szczelniona	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	7,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna min. 4 KTS 15m	4cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	5cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-4 POSADZKA POZIOM 0 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — RED 120 — RED 60 — U=1,21W/m²K

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POLEROWANA powierzchniowo utwardzona i szczelniona	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	8,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	2cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej w obustronnej otrzaskowej z biologi wełnisz całkowitego U=0,032W/m²K	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	4cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej płytami o wełnie mineralnej U=0,035 W/mK	10cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY tłoczony zatarty	0,5cm

STROPODACHY

P-4a POSADZKA NAD STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — RED 120 — U=1,21W/m²K

PŁYTKA GRESOWA na klej	1,5cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	2cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej w obustronnej otrzaskowej z biologi wełnisz całkowitego U=0,032W/m²K	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	5cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-4b POSADZKA POZIOM 0 STROP POD KLATKĄ K4. — RED 120 — U=1,21W/m²K

DEBOWA DESKA TRÓJWARSTWOWA gr. 1,4cm na klej - wykończona dwu krotnie lakierem poliuretanowym (zalecane nawierzchniowe na bazie wody	1,4cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	5,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	2cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej w obustronnej otrzaskowej z biologi wełnisz całkowitego U=0,032W/m²K	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	5cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-5 POSADZKA POZIOM 0 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — RED 120 — U=1,21W/m²K

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POLEROWANA powierzchniowo utwardzona i szczelniona	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	8,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	2cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej w obustronnej otrzaskowej z biologi wełnisz całkowitego U=0,032W/m²K	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	5cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-6 POSADZKA POZIOM 0 STREFA WEJŚCIA STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — RED 120 — U=1,21W/m²K

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA POLEROWANA powierzchniowo utwardzona i szczelniona	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona wiązkami polipropylenowymi	8,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	2cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze wełny poliz rozdzielczej w obustronnej otrzaskowej z biologi wełnisz całkowitego U=0,032W/m²K	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
MONOLITYCZNY STROP ŻELBETOWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY tłoczony zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

DACHY

D-1 DACH GŁÓWNY — RED 30 — U=0,151W/m²K

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	~cm
PAPA PODKŁADOWA	~cm
DESKOWANIE PEŁNE	2,5cm
KONTRŁATY 5x5cm rozstaw powietrzne	5cm
IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA antykapowe krycie pełne rozwarstwienie systemowe	~cm
PUSTKA POWIETRZNA	4cm
IZOLACJA TERMICZNA wełna mineralna ułożona z wełnisz całkowitych gęst. pomiędzy 15kg/m³	20cm
IZOLACJA TERMICZNA wełna mineralna ułożona z wełnisz całkowitych gęst. pomiędzy 15kg/m³