ŚCIANY ISTNIEJĄCE

Si-1 ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA, PONIŻEJ POZIOMU TERENU — RO 120 — U=0,219W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA TERMICZNA wełna mineralna gr. 15 cm	15cm
IZOLACJA PIONOWA dwuwarstwowa ekstrudowana papa termiczna	min. 1,5mm
ZAPRAWA CEMENTOWA zabezpieczająca izolacyjność wytłaczanie oraz naprawa podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	52cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-1a ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA, PONIŻEJ POZIOMU TERENU — U=0,293W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA TERMICZNA wełna mineralna WTS 1=0,032 W/mK	10cm
IZOLACJA PIONOWA dwuwarstwowa ekstrudowana papa termiczna	min. 1,5mm
ZAPRAWA CEMENTOWA zabezpieczająca izolacyjność wytłaczanie oraz naprawa podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	52cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-1b ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA, PONIŻEJ POZIOMU TERENU — U=0,197W/m²K

IZOLACJA PIONOWA dwuwarstwowa ekstrudowana papa termiczna	min. 1,5mm
ZAPRAWA CEMENTOWA zabezpieczająca izolacyjność wytłaczanie oraz naprawa podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	28-85cm

Si-1c ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA, PONIŻEJ POZIOMU TERENU — U=0,197W/m²K

IZOLACJA PIONOWA dwuwarstwowa ekstrudowana papa termiczna	min. 1,5mm
ZAPRAWA CEMENTOWA zabezpieczająca izolacyjność wytłaczanie oraz naprawa podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	28-85cm
ZAPRAWA CEMENTOWA zabezpieczająca izolacyjność wytłaczanie oraz naprawa podłoża przed zastosowaniem izolacji właściwej	~cm
IZOLACJA PIONOWA dwuwarstwowa ekstrudowana papa termiczna	min. 1,5mm

Si-2 ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA — U=1,23W/m²K

GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Baumit Top Silikonharz	0,2 cm
TYNK MINERALNY TRASOWO-WAPIENNY	2 ~ 4 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	48,5-93 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-3 ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA — U=0,206W/m²K

GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Baumit Top Silikonharz	0,2cm
TYNK MINERALNY TRASOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	2 ~ 4cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	42cm
Klej na tynk cementowo wapienny wyrównujący, maszynowy, zatarty na gładko gr.0,5 ~ 1,5cm	1,5cm
IZOLACJA TERMICZNA na kleju tynkowych płyty perlitowe 1=0,051 W/mK	12cm
TYNK MINERALNY tynkowany do natrysku w wiatrze z wilgocią cyklonowy	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-4 ŚCIANA ZEWN. ISTNIEJĄCA, PRZEJŚCIE BRAMOWE — RO 120 — U=0,219W/m²K

GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Baumit Top Silikonharz	0,2cm
IZOLACJA TERMICZNA system ociepl. twardym płytami z wełny mineralnej 1=0,038 W/mK	10cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	52cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-5 ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA — RO 120 — U=0,370W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	28-85cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-5 ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA — RO 120 — U=0,370W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	28-85cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Si-5a ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA — RO 120 — U=0,370W/m²K

PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA RAL 9010 na ruszcie wyrównującym	0,8 cm
KLEJ	~cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	28-85cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz-1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PONIŻEJ POZIOMU TERENU — RO 120 — U=0,219W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA TERMICZNA wełna mineralna WTS 1=0,032 W/mK	15cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna dwuwarstwowa z wzmocnieniem folii kompozytowej HDPE oraz nie bitumicznej, samoprzylepnej powłoki samoprzylepnej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ZELBETOWA WG PWK	16,24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PONIŻEJ POZIOMU TERENU — RO 120 — U=0,198W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA TERMICZNA wełna mineralna WTS 1=0,032 W/mK	15cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna dwuwarstwowa z wzmocnieniem folii kompozytowej HDPE oraz nie bitumicznej, samoprzylepnej powłoki samoprzylepnej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ZELBETOWA WG PWK	39cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZY BUDYNKACH — RO 120 — U=0,178W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna dwuwarstwowa z wzmocnieniem folii kompozytowej HDPE oraz nie bitumicznej, samoprzylepnej powłoki samoprzylepnej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA ZELBETOWA WG PWK	24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
TYNK MINERALNY systemowy do zatapiania w wiatrze z wilgocią cyklonowy	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZY BUDYNKACH — U=0,178W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna dwuwarstwowa z wzmocnieniem folii kompozytowej HDPE oraz nie bitumicznej, samoprzylepnej powłoki samoprzylepnej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA MURowANA Z CEGŁY PEŁNEJ KL 150 z 1% zawartością zbrojenia	24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
TYNK MINERALNY systemowy do zatapiania w wiatrze z wilgocią cyklonowy	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZY BUDYNKACH — U=0,178W/m²K

FOLIA BUDOWLANA gr. 0,1 mm	0,05 cm
IZOLACJA PIONOWA samoprzylepna dwuwarstwowa z wzmocnieniem folii kompozytowej HDPE oraz nie bitumicznej, samoprzylepnej powłoki samoprzylepnej	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji właściwej	~cm
ŚCIANA MURowANA Z CEGŁY PEŁNEJ KL 150 z 1% zawartością zbrojenia	25 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
TYNK MINERALNY systemowy do zatapiania w wiatrze z wilgocią cyklonowy	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-6 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA — U=0,210W/m²K

PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA RAL 9010 na ruszcie wyrównującym	0,8 cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA	3 ~ 5 cm
IZOLACJA TERMICZNA system ociepl. twardym płytami z wełny mineralnej 1=0,038 W/mK	12cm
ŚCIANA ZELBETOWA WG PWK	16, 24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sz-6a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA — U=0,210W/m²K

PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA RAL 9010 na ruszcie wyrównującym	0,8 cm
SZCZELINA WENTYLACYJNA	3 ~ 5 cm
IZOLACJA TERMICZNA system ociepl. twardym płytami z wełny mineralnej 1=0,038 W/mK	12cm
ŚCIANA MURowANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH z 1% zawartością zbrojenia wg PWK	24cm
GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Baumit Top Silikonharz	0,2cm

Sz-7 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA — U=0,210W/m²K

GŁADŹ MINERALNA DROBNOZIARNISTA Baumit Top Silikonharz	0,2cm
IZOLACJA TERMICZNA system ociepl. twardym płytami z wełny mineralnej 1=0,038 W/mK	12cm
ŚCIANA ZELBETOWA WG PWK	35, 48cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Sw-1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA — RO 120 — U=2,13W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA MURowANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH	24cm

Sw-2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA — RO 60 / RO 120 — U=2,13W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA ZELBETOWA wg PWK	16, 24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA — RO 120 — U=2,13W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA MURowANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH	24cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA — U=2,13W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
ŚCIANA MURowANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH	12cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
TYNK MINERALNY systemowy do zatapiania w wiatrze z wilgocią cyklonowy	0,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-5 PRZEDŚCIANKA WEWN. LEKKA — U=2,13W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C50	5cm

Sw-5a PRZEDŚCIANKA WEWN. LEKKA — U=2,13W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C50 + IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna mineralna miękka gęstość min. 30kg/m³	5cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-6 ŚCIANKA WEWN. LEKKA — RO 30 — U=2,13W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C50 + IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna mineralna miękka gęstość min. 30kg/m³	10cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-6a ŚCIANKA LEKKA ODDZIELENIA POŻAROWEGO — RO 120 — U=0,473W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C50 + IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna mineralna miękka gęstość min. 30kg/m³	5cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-7 ŚCIANKA WEWN. LEKKA — U=1,73W/m²K

FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
STELAŻ SYSTEMOWY C50 + IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna mineralna miękka gęstość min. 30kg/m³	10cm
2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
GŁADŹ GIPSOWA	~cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

Sw-8 DOZBROJENIEMA PRZEMUROWANIA LUB INNE ELEMENTY ŚCIAN ZEGŁY PEŁNEJ — U=2,13W/m²K

CEGŁA KLASY 350MPa, NA ZAPRAWIE MARKI M15	~cm

POSADZKA NA GRUNCIE

P-1 POSADZKA NA GRUNCIE — U=0,181W/m²K

PŁYTKA GRESOWA na klej	1,5cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнami polipropylenowymi	8cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze sztywną pianki rastrowej w obustronnej okładzinie z biologi włókna szklanego 1=0,035W/m²K	6cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna dwuwarstwowa z wzmocnieniem folii kompozytowej HDPE z taśmą klejową kauczukowo-bitumiczną	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-1a POSADZKA NA GRUNCIE — U=0,2W/m²K

WARSTWA WYRÓWNAWCZA POLIUREMANA dwuskrotnie chwilowa i uszczelniona	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнami polipropylenowymi	9,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze sztywną pianki rastrowej w obustronnej okładzinie z biologi włókna szklanego 1=0,035W/m²K	6cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna dwuwarstwowa z wzmocnieniem folii kompozytowej HDPE z taśmą klejową kauczukowo-bitumiczną	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-1b POSADZKA NA GRUNCIE PŁYTKA K-6, KOMUNIKACJA — U=0,181W/m²K

PREFABRYKOWANA PŁYTA BETONOWA zbrojona włókнami polipropylenowymi i uszczelniona	6cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнami polipropylenowymi	9,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze sztywną pianki rastrowej w obustronnej okładzinie z biologi włókna szklanego 1=0,035W/m²K	6cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna dwuwarstwowa z wzmocnieniem folii kompozytowej HDPE z taśmą klejową kauczukowo-bitumiczną	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-1c POSADZKA NA GRUNCIE POMIESZCZENIA TECHNICZNE — U=0,181W/m²K

FARBA PRZECIWPYLACA	~ cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнami polipropylenowymi	9,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze sztywną pianki rastrowej w obustronnej okładzinie z biologi włókna szklanego 1=0,035W/m²K	6cm
HYDROIZOLACJA samoprzylepna dwuwarstwowa z wzmocnieniem folii kompozytowej HDPE z taśmą klejową kauczukowo-bitumiczną	min. 1,5mm
MASA GRUNTUJĄCA do przygotowania powierzchni przed aplikacją izolacji	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

P-1d PŁYTA FUNDAMENTOWA SZACHTU WINDY — U=0,37W/m²K

FARBA PRZECIWPYLACA	~cm
PŁYTA FUNDAMENTOWA Z-B wg PWK	45,58cm
HYDROIZOLACJA 2-warstwowa folia kompozytowa HDPE 1=wedle wymagań wg PWK	~cm
BETON PODKŁADOWY	15cm
PODSYPKA ŻWIROWA	20cm

STROPY WEWNĘTRZNE

P-2 POSADZKA NAD STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — RO 120 — U=1,13W/m²K

PŁYTKA GRESOWA na klej	1,5cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнami polipropylenowymi	8cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna min. 1=0,038 W/mK	4cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	6cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-2a PODEST GŁATKI KA POZIOM +1, +2, +3 — RO 60 — U=1,13W/m²K

DĘBOWA DESKA TRÓWARSTWOWA gr. 14cm na klej, wykończona dwu-krotnie-olejowo lakierowana (warstwa nawierzchniowa na bazie wody)	1,4cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнami polipropylenowymi	7,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
STROPBAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	6cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-3 POSADZKA +1 +2 +3, +4 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — RO 60 — U=1,13W/m²K

WARSTWA WYRÓWNAWCZA POLIUREMANA dwuskrotnie chwilowa i uszczelniona	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнami polipropylenowymi	7,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna min. 1=0,038 W/mK	4cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	6cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-3a STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY NAD PRZEJAZDEM BRAMOWYM — RO 60 — U=0,181W/m²K

WARSTWA WYRÓWNAWCZA POLIUREMANA dwuskrotnie chwilowa i uszczelniona	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнami polipropylenowymi	8,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze sztywną pianki rastrowej w obustronnej okładzinie z biologi włókna szklanego 1=0,035W/m²K	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	6cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	0,5cm

P-3b STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY NAD PRZEJAZDEM BRAMOWYM — RO 60 — U=0,181W/m²K

PŁYTKA GRESOWA na klej	1,5cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнami polipropylenowymi	9cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA TERMICZNA płyta ze sztywną pianki rastrowej w obustronnej okładzinie z biologi włókna szklanego 1=0,035W/m²K	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	6cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
IZOLACJA TERMICZNA system ociepl. twardym płytami z wełny mineralnej 1=0,038 W/mK	10cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY zatarty na gładko	0,5cm

P-3c POSADZKA +2 STROP PRZY PŁYTCE K5 — RO 120 — U=1,13W/m²K

WARSTWA WYRÓWNAWCZA POLIUREMANA dwuskrotnie chwilowa i uszczelniona	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнami polipropylenowymi	9,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
IZOLACJA AKUSTYCZNA wełna min. 1=0,038 W/mK	4cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	5cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	30cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

P-4 POSADZKA POZIOM 0 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY — RO 120 RO 60 — U=1,13W/m²K

WARSTWA WYRÓWNAWCZA POLIUREMANA dwuskrotnie chwilowa i uszczelniona	~cm
POSADZKA BETONOWA zbrojona włókнami polipropylenowymi	8,5cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
STYROPIAN DO INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	2cm
IZOLACJA TERMICZNA system ociepl. twardym płytami z wełny mineralnej 1=0,038 W/mK	3cm
FOLIA PE ±0,2 mm (paroizolacja)	~cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	0,5cm
NADBETON	6cm
STROP GĘSTOŻEBROWY wg PWK	25cm
TYNK GIPSOWY maszynowy zatarty na gładko	1,5cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY maszynowy zatarty na gładko	0,5cm

DACHY

D-1 DACH GŁÓWNY — RO 30 — U=0,157W/m²K

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	~cm
PAPA PODKŁADOWA	~cm
DESKOWANIE PEŁNE	2,5cm
KONTRŁATY 5x5cm (ruszt+ powietrzna)	3cm
IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA wiatropuszczalna folia lub membrana wiatrowa	~cm
PUSTKA POWIETRZNA	4cm
IZOLACJA TERMICZNA wełna mineralna ułożona z wiatrem szklanych (ZDAĆ WYKO- nie gorsze 18kg/m³	20cm
IZOLACJA TERMICZNA wełna mineralna ułożona z wiatrem szklanych (ZDAĆ WYKO- nie gorsze 18kg/m³	3cm
MEMBRANA DACHOWA paroizolacyjna/paroszczelna	~cm
PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA	2,5cm
FARBA SILIKATOWA RAL 9010	~cm

D-2 DACH KLATKI K-4, SZYBU WINDY I SZACHTU INST. — RO 30 — U=0,177W/m²K

MEMBRANA DACHOWA	~cm
KAMIENT PRZEJŚCIOWE, MY 30 X 30cm, GRUBOŚCI 2 PRZEJŚCIE DWUSTRONNE ŁĄCZNIE Z PRZEJŚCIEM DWUSTRONNE 2 DNI PRZEJŚCIE	
IZOLACJA TERMICZNA wełna mineralna ułożona z wiatrem szklanych (ZDAĆ WYKO- nie gorsze 18kg/m³	10-25cm
MONOLITYCZNA PŁYTA ŻELBETOWA wg PWK	16cm

D-3 DACH ZIELONY ŁĄCZNIK — RO 30 — U=0,215W/m²K

ROŚLINNOŚĆ EKSTENSYWNA	~cm
KLEJ	~cm
IZOLACJA TERMICZNA (ZDAĆ WYKO- nie gorsze parametrami)	16cm
SPADOWANIE 2% (ze względu zawsze parametrami)	~cm
ELASTOMEROBITUMICZNA PAPA PAROIZOLACYJNA	~cm
BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY	~cm
MONOLITYCZNA PŁYTA ŻELBETOWA wg PWK	20cm

D-3a DACH ZIELONY ŁĄCZNIK — RO 30 — U=0,215W/m²K

PŁYTY BETONOWE WYRÓWNAWCZE (ZDAĆ WYKO- nie gorsze parametrami)	~cm
KLEJ	~cm
IZOLACJA TERMICZNA (ZDAĆ WYKO- nie gorsze parametrami) 16 lub 20cm	16cm
SPADOWANIE 2% (ze względu zawsze parametrami)	~cm
ELASTOMEROBITUMICZNA PAPA PAROIZOLACYJNA	~cm
BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY	~cm
MONOLITYCZNA PŁYTA ŻELBETOWA wg PWK	20cm

POSADZKI ZEWNĘTRZNE I STROPODACHY ZEWNĘTRZNE

G-1 PRZEJAZD BRAMOWY KAMIENNY

KOSTKA GRANITOWA	8cm
PODSYPKA PIASKOWA	5cm
TŁUCZEŃ	30cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - ŻWIR	10cm
GRUNT RODZIMY	~cm

G-2 POSADZKA DZIEDZIŃCA PŁYTA BETONOWA

ŻYŁOCZAKI BIAŁE 60/30cm	15 ~ 15cm
PODRYWCIE ZWIĄZANE Z PAPY	~cm
TERMOIZOLACJA płyty termoizolacyjne XPS	15cm
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA	~cm
KONTRSPADKI 1% na podstawie rzędnych z betonu	15 ~ 26cm
HYDROIZOLACJA dwuwarstwowa	~cm
PŁYTA FUNDAMENTOWA WG PWK	20cm

G-3 POSADZKA DZIEDZIŃCA PŁYTA BETONOWA NA OPASCE

PŁYTY POSADZKOWE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO GRUBOŚCI 6cm ZBROJONEGO WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI, TEKSTURA PIASKOWIEC	14cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA	8cm
TŁUCZEŃ KAMIENNY 8/63mm	25cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY	50cm
GRUNT RODZIMY	~cm

UWAGA
PODŁOŻE ZAMURowANA CEGŁA PEŁNA WG RZĘDÓW I PRZEWIĄZEŃ

UWAGA
W STREFACH OGNIA POZIOMU IZOLACJE, ETYNÓW ORAZ OKŁADZIN PODŁOGOWYCH ZASTOSOWANE MATERIAŁY NIE PALNE (KLASY A1 LUB A2-S1, D0) ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ROZDZIAŁU A, B, C, D, ORAZ E, S 5, 6, I 7.

UWAGA
PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ ŚCIANY POŻAROWE I PODŁOGI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ TAŚMĄ MINERALNĄ, PRZEZNACZONĄ DO WYSOKICH TEMPERATUR ORAZ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ. NALEŻY RÓWNIEŻ ZABEZPIECZYĆ PRZY U