
























CERAMIKA I ARMATURA SANITARNA					
Uwaga: wszystkie elementy wymagają wzorcowania					
l.p.	nazwa elementu SYSTEM REFERENCYJNY	opis	rysunek	Ilość [szt]	
				bud. K	bud. -
1	Umywalka 45cm z otworem	Umywalka wisząca o wymiarach ok. 45x42 cm, z jednym otworem, z chromowanym syfonem.		8	
2	umywalka dla niepełnosprawnych 65cm z otworem z syfonem podtynkowym	Umywalka dla niepełnosprawnych o wymiarach 65x56cm, o wadze 18kg, z jednym otworem bez przelewu wraz z syfonem podtynkowym, chromowanym. Wysokość poziomu półki armaturowej mierzona od poziomu posadzki 850mm.		5	
3	miska ustępowa lejowa wisząca	Deska sedesowa twarda z tworzywa ABS, zawiasy metalowe Wymiary 550x355		11	
4	miska ustępowa lejowa wisząca dla niepełnosprawnych	Miska ustępowa o wymiarach 70x35,5 cm, deska sedesowa z tworzywa dla osób starszych i niepełnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.		5	
5	Pisuar	Pisuar wiszący na stelażu, dopływ z tyłu, odpływ poziomy.		4	

6	bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa na podczerwień, chromowana			8	
7	bateria umywalkowa stojąca z uchwytem specjalistycznym, chromowana	Bateria do umywalek dla osób niepełnosprawnych		5	
8	Bateria typu kuchennego, z ruchomą wylewką.	ruchoma wylewka, chromowana, głowica ceramiczna, wysokość: 460 mm, elastyczny wąż 3/8 cala. Zastosowanie: zlewy lub umywalki w pomieszczeniach pomocniczych K/-1/03, K/1/06-07, K/2/06-07, K/3/06-07 oraz K/4/04		8	
9	poręcz na wc	Poręcz ścienna łukowa, uchylna 60cm ze stali nierdzewnej polerowanej falistej.		15	
10	poręcz kątowa	Wymiary 30 x 61cm. Stal nierdzewna polerowana falista.		5	
11	wpust podłogowy	Z pokrywą do wklejenia płytki 110 x 110 mm, z tworzywa sztucznego i ramą ze stali nierdzewnej.		11	
12	Zlewozmywak 1-komorowy	Ze stali nierdzewnej; 40 x 40 cm, wraz z szafką o wysokości 80 cm. Zastosowanie: zlewy lub umywalki w pomieszczeniach pomocniczych K/-1/03, K/1/06-07, K/2/06-07, K/3/06-07 oraz K/4/04		8	
13	stelaż podtynkowy	stelaż podtynkowy pod umywalkę		13	

		stelaż podtynkowy pod wc		16	
		stelaż podtynkowy pod pisuar		4	
		stelaż podtynkowy do uchwytów dla NPS		20	
14	elektryczna suszarka do rąk	stal nierdzewna, matowa włączana automatycznie; o ruchomej chromowanej dyszy nawiewu powietrza grubość 2mm szerokość 27cmm wysokość 25m głębokość 21cm		13	
15	kosz na odpady z uchylną pokrywą	stal nierdzewna, wersja matowa pojemność 4,5l; mocowany do ściany; unoszona pokrywa; łączenie boków spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy		16	
16	kosz na odpady otwarty	stal nierdzewna, wersja matowa szerokość 22,5cm wysokość 26cm głębokość 10 cm		13	
17	dozownik mydła w płynie	stal nierdzewna, matowa; pojemność 0,4l; łączenie boków spawane i szlifowane; niewidoczne zawias; szer.:10cm, wys.:19cm, głębokość.:7,5cm.		13	
18	Pojemnik na role papieru toaletowego	stal nierdzewna, matowa; dostosowana do papieru o max. śr.19cm; okienko do kontroli ilości papieru; zabezpieczony stałym zamkiem; łączenie boków spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy; wys.:23,4cm, szer.:22,3cm, głębokość:11,5cm.		16	
19	Przycisk spłukujący	matowy, chromowany		19	

20	Wieszak pojedynczy	Wieszak ścienny, pojedynczy, ze stali matowej, średnica 5cm.		19	
21	Lustro uchylne do toalet dla niepełnosprawnych	w ramie ze stali nierdzewnej		5	
22	Lustro klejone na płycie OSB	Lustro o wym. 80 x 50 cm, krawędzie bezpieczne		8	
23	Zawór czerpalny	Zawór w ścianie – złączka do podłączenia węża w toaletach		11	

PŁYTKI CERAMICZNE					
l.p.	nazwa elementu SYSTEM REFERENCYJNY	opis	rysunek	Ilość [szt]	
				bud. K	
58	płytką gresową 120x60	Płytki podłogowe i ściennie		72,05 m ²	
59	płytką gresową 120x60	Płytki ściennie		381,4 m ²	